

Ficha Técnica de Produto



RHEOFINISH 385

Desmoldante para formas metálicas

- Desmoldante a base de silicone, pronto para uso.
- Utilizado para evitar a aderência entre o concreto e as formas, facilitando assim o processo de desmoldagem e possibilitando um melhor acabamento superficial do concreto.

Benefícios

- Facilita a desmoldagem ; - Melhora a aparência superficial do concreto; - Obtenção de superfícies lisas e arestas vivas;	- Economiza tempo no preparo das formas; - Protege as formas, aumentando sua vida útil; - Alto rendimento; - Fácil aplicação;
--	--

Campos de Aplicação

RHEOFINISH® 385 é recomendado para uso onde se deseja ótimo acabamento superficial e facilidade na desmoldagem, tais como:

- Concretos aparentes;
- Peças pré-fabricadas;
- Concretos em geral;
- Formas metálicas em geral, resinadas e plastificadas;
- Conservação de formas metálicas;

Modo de Utilização / Aplicação

O produto já vem pronto para uso, não devendo ser diluído para a aplicação.

Aplicação do produto:

- Aplicar **RHEOFINISH 385** uniformemente sobre as formas, evitando excesso de material.
- Após a aplicação do desmoldante, aguardar de 20 a 30 minutos para que seja feita a concretagem;
- Não é necessário aplicar uma segunda demão do produto;
- As formas devem ser abrigadas da chuva após a aplicação de **RHEOFINISH 385**.

Equipamento necessário:

RHEOFINISH 385 pode ser aplicado utilizando os seguintes materiais:

- Pincel/ brocha;
- Air Less;
- Rolo;
- Vassoura de pelo;

Rendimento:

1 litro de **RHEOFINISH 385** rende, em média, 50 – 60m² para formas metálicas.

Dados Técnicos

Função	Desmoldante
Base Química	Silicone
Aspecto	Líquido
Cor	Branco

Teste	Método BASF	Especificação	Unidade
Aparência	TM 761B	Líquido Branco	Visual
Densidade	TM 103 B	0,950 – 0,990	g/cm ³
pH	TM 112 B	8,50 – 9,00	

Embalagem e Armazenagem

Embalagem	RHEOFINISH 385 é fornecido em embalagens com 5Kg e 180Kg.
Validade	12 meses a partir da data de fabricação.
Armazenagem	O produto deve ser mantido em condições ambientais adequadas, longe do calor e de fontes de ignição; o local deve ser coberto, fresco e seco.

Transporte e Segurança

Transporte	RHEOFINISH 385 é classificado como Transporte Não Perigoso.
Manuseio	Utilizar EPI's adequados: luvas e botas impermeáveis, óculos de segurança química e máscara contra voláteis. Evitar contato com a pele e olhos; Não beber, comer ou fumar durante o manuseio; lavar as mãos antes de uma pausa ou depois do trabalho.
Fogo	Produto não inflamável.
Toxicidade	Produto não considerado tóxico, porém impróprio para o consumo humano.
Segurança	Para maiores detalhes, consultar a Ficha de Segurança do produto.

Informações Complementares

- O rendimento poderá variar de acordo com a porosidade e a rugosidade do substrato.
- Recomendamos que o consumo ideal do produto seja aferido no local onde será aplicado.
- Não reutilizar a embalagem.
-

Os dados mencionados nesta ficha técnica são baseados em provas de laboratório cuidadosamente controlados. Possíveis variações podem ocorrer dentro de limites que consideramos razoáveis, mas recomendamos que o cliente realize testes previamente nas suas condições específicas para possíveis ajustes, se necessário. Em caso de dúvidas, recomendamos consultar nosso Departamento Técnico.

Aprovação: Sílvia M. F. de Gouveia

BASF S/A

Rua Costa Barros, nº 3089 - Bairro Vila Prudente - São Paulo/SP - CEP: 03210-001

Tel.: (0xx11) 2718-5555 FAX: (0xx11) 2718-5500