

**RHEOFINISH® FR 350**

Desmoldante para formas metálicas, plásticas ou de madeira.

**Descrição do Produto**

**RHEOFINISH® FR 350** é uma composição oleosa, pronta para o uso, cujo objetivo é evitar a aderência do concreto sobre as formas, facilitando a desmoldagem e garantindo uma melhor qualidade do acabamento superficial do concreto.

**Propriedades e Benefícios**

**RHEOFINISH® FR 350** apresenta as seguintes propriedades e benefícios:

<b>Estado Fresco</b>	<b>Estado Endurecido</b>
- Facilita a desmoldagem; - Melhora a aparência da superfície do concreto; - Obtenção de superfícies lisas e arestas vivas.	- Economiza tempo no preparo das formas; - Protege as formas, aumentando sua vida útil; - Alto rendimento, fácil de aplicar.

**Campos de Aplicação**

**RHEOFINISH® FR 350** é especialmente recomendado para uso em:

- Concretos aparentes;
- Peças pré-fabricadas;
- Concretos em geral, onde o bom aspecto é necessário;
- Formas de madeira bruta, resinadas, plásticas e metálicas;
- Conservação de formas metálicas.

**Modo de Utilização / Aplicação**

**RHEOFINISH® FR 350** deve ser aplicado uniformemente sobre as formas, qualquer excesso do material sobre as formas deve ser removido.

Deve-se esperar de 1 a 3 horas após a pintura da forma, antes da concretagem. As formas pintadas devem ser abrigadas da chuva.

Aplicabilidade	:	(X) Pincel/Brocha	(X) Rolo	(x) Pulverizador a ar
		(X) Air Less	( ) Rodo	( ) Espátula
		(X) Imersão	(X) Brocha	(X) Vassoura de pêlo
Diluyente indicado	:	<b>RHEOFINISH® FR 350</b> não deve ser diluído.		
Número de demãos indicado	:	1 demão.		
Intervalo entre as demãos	:	Não necessário		
Rendimento	:	1 litro de <b>RHEOFINISH® FR 350</b> rende aproximadamente 20 a 30 m <sup>2</sup> em formas metálicas, plastificadas ou de madeira.		
Secagem	:	Recomenda-se aguardar de 1 a 3 horas antes de iniciar a concretagem.		

